

LCM3-27



Multisplit Luftvärmepump **LCM3-27** För kommersiellt bruk

Med utedelen LCM3-27 kan du ansluta upp till tre innerdelar från MSA-compact-serien i olika kombinationer, som till exempel tre MSA-09c, två MSA-12c eller två MSA09c och en MSA-12c.

Detta är perfekt i kontorsmiljö eller när man vill kyla eller värma två eller tre våningsplan samtidigt och kan på rätt ställe både vara en snygg, effektiv och prisvärd lösning.

Utedelen levererar trots sin förhållandevis kompakta storlek upp till cirka 10 kW fördelat på de innerdelar som är påslagna, vilket möjliggör många olika lösningar.

Kontakta oss eller din återförsäljare för mer information om hur LCM3-27 kan lösa inomhusklimatet i din fastighet!



LCM3-27



Fjärrstyr med WIFI

Styr din nya Invest Living MSA värmepump via WiFi. Vårt senaste WiFi-Interface med styrning via app, gör det möjligt att styra ditt värmepump, oavsett om du är ute på resande fot eller hemma i soffan.



Nordic design

Våra värmepumpar är utvecklade för nordiska marknaden och har värmeslingor runt kompressor och i bottenröret, detta för att hjälpa till vid kallare klimat.



Produktspecifikation

LCM3-27

Spänning	V / F / Hz	220-240 / 1 / 50
Max ström	A	16
Energiklass		A+
Värme		
Kapacitet Max	kW	10,2
Värmeeffekt	kW	8,8 (1,6-10,2)
Ineffekt	W	2400 (277-3200)
Ström	A	16
SCOP	Nominell	4.0
Kyla		
Kyleffekt	kW	
Ineffekt	W	2599 (130-3340)
Ström	A	10,9 (1,26-14,64)
SEER	Nominell	7.0
Innerdel		
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H	722x187x290 / 7,2
Ljudtrycksnivå	dB (Hi / Mi / Lo)	39/32/26 SPL
Luftflöde	m3/h (Hi / Mi / Lo)	416/309/230
Temperaturinställning	°C	17-30 (underhållsvärme 8 °C)
Utedel		
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H	890x342x750 / 48
Ljudtrycksnivå	dB	58
Luftflöde	m3/h	3800
Kompressor/Typ		GMCC / Rotary
Köldmedium / mängd	Typ / Kg	R32 / 1,85
Driftområde Värme	°C	-25 till 24
Driftområde Kyla	°C	-20 till 50
Rörslutning	tum	3x Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")