



MSX-15

Luftvärmepump **MSX-15**

Vår toppmodell

Byggt för riktig vinter

MSX-15 är vår allra bästa värmepump när det är riktigt kallt ute och är anpassad för hårt nordiskt klimat, ner till -35.

Hög verkningsgrad

Med ett SCOP-värde på 5.1 sparar MSX-15 mer energi och pengar än den genomsnittliga värmepumpen.

Kraftig men anpassningsbar

Värmepumpen levererar ett spann som sträcker sig mellan 0,75 och 7,2 kW maximal värmeeffekt, vilket innebär att den klarar mer än dom flesta värmepumparna i sin storlek, samtidigt som den effektiva kompressorn klarar av att jobba på låga varv när behovet är lågt.



MSX-15

Twin-rotary kompressor

Tack vare twin-rotarykompressorn vibrerar värmepumpen mindre än vanligt, vilket bidrar till en lägre ljudnivå. Denna moderna kompressor är även en av orsakerna till att värmepumpen är en av marknadens effektivaste modeller vid låga utomhustemperaturer.

WiFi-kompatibel

MSX-15 kompletteras enkelt med effektiv WiFi-styrning som styrs via appen NethomePlus som finns på både Iphone och Android-telefoner.

Underhållsvärme 8 och 12 grader

Värmepumpen har en uppgraderad och effektiv underhållsvärme som kan ställas på både 8 och 12 grader.



Produktspecifikation

MSX-15

Spänning	V / F / Hz	220-240 / 1 / 50
Max ström	A	13
Energiklass		A+++
Värme		
Kapacitet Max	Kw	7,2
Värmeeffekt	Kw	3,8 (0,75-7,2)
Ineffekt	W	772 (104-2625)
Ström	A	3,36 (0,45-11,4)
SCOP	Nominell	5,1
Kyla		
Kyleffekt	Kw	3,5 (1,03-4,8)
Ineffekt	W	748 (102-1955)
Ström	A	3,25 (0,4-8,5)
SEER	Nominell	9,2
Innerdel		
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H	895x248x298 / 12,6
Ljudtrycksnivå	dB (Hi / Mi / Lo / Si)	42,5/35/22/20
Luftflöde	m3/h (Hi / Mi / Lo)	548/489/383
Temperaturinställning	°C	16-30 (underhållsvärme 8 & 12 °C)
Utedel		
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H	805x330x554 / 35,2
Ljudtrycksnivå	dB	56
Luftflöde	m3/h	2350
Kompressor/Typ		GMCC / Twin Rotary
Köldmedium / mängd	Typ / Kg	R32 / 1,1
Driftområde Värme	°C	-30 till 30
Driftområde Kyla	°C	-15 till 50
Röranslutning	tum	1/4" / 3/8"